

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: EL BULGARIA

Адрес на доставчика: -

Идентификатор на модела: 2333 BK 8W

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	SMD		
от мрежата, не от мрежата:	MLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Да
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	7	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	215 в Широк конус (120°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	3 000 или 4 000 или 6 000
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	7,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		0,00	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	73
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	500	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	450		
	Дълбочина	155		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,383 0,375
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9		-19	Коефициент на живучест	1,00
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,94		
Параметри за светлинни източници LED и OLED, захранвани от мрежата:				
Фактор на мощността ($\cos \phi_1$)		0,93	Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	5
Твърдения, че даден светлинен източник LED заменя люминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.		- ^{b)}	Ако „да“, тогава твърдение за заместване (W)	-
Измерителна единица за пулсация (Pst LM)		0,0	Измерителна единица за стробоскопичен ефект (SVM)	0,0

a) '-': Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :10:22:52
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2333
Memo :	2333


BASIC

CCT	: 3916 K
x	: 0.3830
y	: 0.3751
R9	: -19.7
LUX	: 63.40 lx


Spectrum



CIE1931



CIE1976



Features

CCT	: 3916 K	x10	: 0.3896	delta-x	: -0.0012	LambdaD	: 580 nm	PPFD	: 0.8443 umol/m²/s	S/P	: 1.49	R3	: 84.0	R10	: 50.2
LUX	: 63.40 lx	y10	: 0.3658	delta-y	: -0.0040	LambdaP	: 446 nm	PFD	: 0.8675 umol/m²/s	IRR	: 0.1849	R4	: 73.9	R11	: 71.1
I-Time	: 200000 us	u'10	: 0.2357	delta-u'	: 0.0008	Purity	: 27.54%	PFD-B	: 0.1425 umol/m²/s	CQS	: 73.3	R5	: 71.7	R12	: 46.1
x	: 0.3830	v'10	: 0.4980	delta-v'	: -0.0019	fc	: 5.893	PFD-G	: 0.4137 umol/m²/s	CRI	: 73.4	R6	: 70.6	R13	: 72.6
y	: 0.3751	X	: 64.74	Duv	: -0.0015	Rf	: 73.8	PFD-R	: 0.2881 umol/m²/s	TLCI	: 45.0	R7	: 80.5	R14	: 91.3
u'	: 0.2275	Y	: 63.40	MEL	: 36.12 lx	Rg	: 97.2	PFD-UV	: 0.0002 umol/m²/s	R1	: 72.2	R8	: 55.7	R15	: 65.2
v'	: 0.5012	Z	: 40.88	LambdaPV	: 1.255	GAI	: 73.4	PFD-FR	: 0.0230 umol/m²/s	R2	: 78.8	R9	: -19.7		

Company: Elbulgaria

Address:

Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/08

phone number

SPECTRUM TEST REPORT




Information

User :	Measure Time :10:22:52
Model NO. : MK350N PREMIUM	Light Source :2333
Memo :	2333


BASIC

CCT	: 3916 K
x	: 0.3830
y	: 0.3751
R9	: -19.7
LUX	: 63.40 lx


CRI: 73.42




CQS: 73.25




CRI-2



TM30: 73.77



TLCI: 45.00



CRI values, only R1-R8 are used to calculate final CRI

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
73.2	78.8	84.0	79.8	71.7	70.4	80.5	55.7	58.9	50.2	71.1	46.1	72.6	91.3	65.2

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
73.2	78.8	84.0	86.4	74.4	80.6	81.2	78.4	79.2	61.3	59.2	61.0	79.2	79.0	72.6	70.6

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
73.0	84.7	65.6	68.9	72.0	72.0	74.3	83.3	82.8	74.6	72.8	73.3	75.1	62.3	67.2

Company: Elbulgaria

Address:

Postcode/Town:

test location:

Date :2023/02/08

phone number